

PAVACASA Befestigungsschraube und -dübel

Die DIFFUTHERM und PAVAWALL BLOC-Holzfaserdämmelemente werden mit PAVACASA-Befestigungsschrauben bzw. -dübel befestigt. Der Schrauben- bzw. Dübelteller muss bündig mit der Plattenfläche gesetzt werden. Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel im tragfähigen Untergrund sind zu beachten.

Befestigungsschraube
für Holzuntergründe



Befestigungsdübel
für mineralische Untergründe



Benötigte Schrauben- bzw. Dübellänge

Dämmstärke [mm]	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Befestigungsschraube Länge [mm] ø Schraube: 6 mm ø Teller: 60 mm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Befestigungsdübel Länge [mm] ø Dübel: 8 mm ø Teller: 60 mm		115	135	155	175	195	215	235	255	275	295

Lieferform

Ausführung	Verpackungseinheit
Befestigungsschraube	100 Stk.
Befestigungsdübel	100 Stk.

PAVACASA Befestigungsteller für Laibungsplatten



Lieferform

Ausführung	Wert
Durchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	100 Stk.