



Leistungserklärung

DoP-Nr.: 4026639140869-040114

① **DASAPLANO 0,01 connect**

② 14086

(Chargennummer siehe Bahnaufdruck)

Luftdichtungsbahn für Dachsanierung

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

System 3

Die notifizierten Stellen "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - und „MPA Dresden GmbH“ - NB 0767 - haben die Erstprüfungen der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.

⑨ **Erklärte Leistung nach DIN EN 13984:2013 - Typ A**

Eigenschaft	Norm	Wert
Länge ¹	DIN EN 1848-2:2001	50 m
Breite ²	DIN EN 1848-2:2001	1,5 m
Flächengewicht	DIN EN 1849-2:2010	145 ±5 g/m ²
Dicke	DIN EN 1849-2:2010	0,50 ±0,05 mm
sd-Wert	DIN EN ISO 12572:2001	0,06 ±0,02 m
Brandverhalten	DIN EN 13501-1:2010	E
Widerstand Wasserdurchgang	DIN EN 1928:2000	W1
Beständigkeit gegen Chemikalien	DIN EN 13984:2013	KLF
Gefährliche Stoffe	DIN EN 13984:2013	keine
Widerstand gegen Stoßbelastung	DIN EN 13984:2013	KLF
Höchstzugkraft längs/quer	DIN EN 12311-2:2013	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-2:2013	55 % / 70 %
Weiterreißwiderstand längs/quer	DIN EN 12310-1:1999	135 N / 135 N
Scherwiderstand der Fügenähte	DIN EN 12317-2:2010	KLF
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	DIN EN 1297:2004 / DIN EN 1296:2001	bestanden

Maßtoleranzen: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lothar Moll, Geschäftsführer

Michael Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, den 21.09.2019