

Fixierung der Kiesleisten KL 60/80 bis KL 140/160 mittels Halteprofilen

Die Halteprofile (Art.-Nr. 7905) können in Verbindung mit allen stranggepressten ZinCo-Aluminium Kiesleisten (KL 60/80, KL 80/100, KL 100/120 und KL 140/160) eingesetzt werden. Sie dienen dazu, die Kiesleisten auf flachgeneigten Dächern (bis max. 10 °) gegen Wegrutschen zu sichern.

Die Halteprofile werden bis zum Anschlag in den Falz des als Auflage dienenden Schenkels eingeführt. Die Laschen selbst werden wiederum durch 10 cm breite und ca. 25 cm lange Streifen aus demselben Material, wie die Dachabdichtung selbst, auf dieser fixiert. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Abdichtungsstreifen direkt an der hinteren, ca. 4 mm hohen Aufkantung der Lasche anliegt. Der Einbau, der Profile hat jeweils so zu erfolgen, dass die Belastung der Laschen auf Zug erfolgt!

Pro Kiesleiste à 2 m Länge sind - abhängig von der Belastung - mind. zwei Halteprofile vorzusehen, wobei darauf zu achten ist, dass die Dachabdichtung im betreffenden Bereich selbst auf dem Untergrund fixiert ist. Die Stöße der Kiesleisten sind mit Stoßverbindern zu sichern.

