

Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt

und innenbeschichtet

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Dämmung: 2 K-PU-Schaum

| Erstellt mit AUTOCAD 2004 |          |     |      |       |        |              |                        |                |
|---------------------------|----------|-----|------|-------|--------|--------------|------------------------|----------------|
|                           |          |     |      | Maß   | 3stab  | Zul. Abw.    | Benennung              | Zeichnungs Nr. |
|                           |          |     |      | 1:2   |        | DIN EN1123-2 | <u>Verbundrohr</u>     | _58602MC0X_A   |
|                           |          |     |      | 2007  | Tag    | Name         | Abgleichstück DN80/70  | Ersatz für:    |
|                           |          |     |      | Gez.  | 12.03. | Koeh         |                        |                |
|                           |          |     |      | Gepr. |        |              | EDV-Art.Nr. 58602.MC0X | ersetzt durch: |
|                           |          |     |      | Norm. |        |              | 58602MC0XA.DWG         |                |
|                           |          |     |      |       |        |              | Bauvorhaben            |                |
| Index                     | Änderung | Tag | Name | L     |        |              |                        |                |