

5M-Primer

Bitumen | Grundierung | Voranstrich | schnelltrocknend | Dach | Sanierung



Kurzinfos

- extrem schnelltrocknender Bitumen-Voranstrich
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- haftstark auf Untergründen wie Beton, Putz und Mauerwerk etc.
- unentbehrlich für die Verlegung von Dach- und Schweißbahnen

Verbrauch

- ca. 0,2 l/m² je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes

Lagerhinweis



- trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
- im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig

Systemprodukte

Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- heiß aufzubringende Bitumenschichten
- Bitumen- Dach- und Schweißbahnen

Inhalt	Artikel-Nr.	EAN-Code	Farbton	ausreichend für:
10 ltr. / Eimer 45 Eimer (450 ltr.) / Europalette	6900004355	4 017228 00544 7	schwarz	ca. 50,0 m ²
25 ltr. / Hobbock 18 Hobbock (450 ltr.) / Europalette	6900004356	4 017228 00589 8	schwarz	ca. 125,0 m ²



Anwendungsgebiete

BORNIT®-5M-Primer ist unentbehrlich für die Vorbehandlung von heiß aufzubringenden Bitumenschichten sowie für die Verlegung von Dach- und Schweißbahnen. BORNIT®-5M-Primer haftet auf Beton, Mauerwerk, Putz und fast allen anderen bauüblichen Untergründen sowie auf Metall. BORNIT®-5M-Primer ist nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

Hinweis: Laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) werden für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich Bitumenvoranstriche auf Emulsionsbasis (z.B. BORNIT®-Speedbit-Primer) empfohlen!

Produktdaten in Kurzform

Produktart
Basis
Dichte bei +20 °C
Lösemittel
Auftragen mit
Farbe(n)
Konsistenz
Lagerung

Lagerdauer
GISCODE
VOC-Gehalt
Gefahrenklasse nach ADR
Gem. BetrSichV
Reinigung

Flammpunkt

Bitumenvoranstrich
Bitumen, Testbenzin
0,90 - 0,92 g/cm³
Testbenzin, Aromatengemisch
Pinsel, Quast, Spritzgerät (airless)
schwarz
flüssig
trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig
BBP30
2004/42/EG h/Lb/: 750 g/ltr. tatsächlicher Gehalt: < 450 g/l
entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq. 3)
entzündlich
BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder
BORNIT®-Bitumenreiniger
+27 °C

Art und Eigenschaften

BORNIT®-5M-Primer ist ein extrem schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Bitumen. BORNIT®-5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen.

Vorteile

- extrem schnelltrocknend
- universal einsetzbar, daher Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten
- gute Hafteigenschaften
- wirtschaftlich und kostensenkend, da schneller Arbeitsfortschritt
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- geringer Arbeits-, Geräte- und Materialaufwand

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, frost- und fettfrei sein. Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

Verarbeitung

BORNIT®-5M-Primer wird durch streichen, rollen oder spritzen auf den Untergrund aufgetragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen! BORNIT®-5M-Primer ist gebrauchsfertig eingestellt. Nicht in Innenräumen anwenden! Für den Innenbereich (z.B. Bodenabdichtung mit Schweißbahnen) empfehlen wir den lösemittelfreien Bitumenvoranstrich BORNIT®-Speedbit-Primer.

Verbrauch

ca. 0,2 l/m² (je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung



Entsorgungshinweis

Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Erste Hilfe UFI-Code: EV00-70P1-X00A-FU2P

SDB Giftinformationszentrum , 24h: +49-361-730730

ERFURT - Giftnotruf Erfurt, Gemeinsames

Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ggiz@ggiz-erfurt.de; www.ggiz-erfurt.de

- Was: möglichst genaue Bezeichnung der Substanz bzw. des Produkts, etc.
- Wie viel: möglichst genaue Mengenangabe
- Wer: Alter, Gewicht, Geschlecht und Zustand der betroffenen Person(en)
- Wann: Zeitpunkt des Geschehens
- Wo: Ort des Geschehens
- Wie: Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt etc.
- Warum: versehentlich oder absichtlich

Nationale benannte Stellen - Giftnotrufzentralen - ECHA (europa.eu)

Harmonisierte Meldung an Giftinformationszentren gemäß Anhang VIII der CLP-Verordnung

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.