

Elasto-Primer
Voranstreich

BMI icopal

Lösungs-
mittelfrei



**Alleskönner mit
optimaler Klebkraft**

Elasto-Primer

Der Elastomerbitumen-Voranstrich wird bei Neubau und Sanierung im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung gemäß den Fachregeln eingesetzt.

Der Voranstrich ist ein Grundierhaftgrund für nahezu alle Untergründe und Anschlussbereiche, z. B.

- Beton, Gasbeton, Putz
- Mauerwerk mit Fugenglattstrich
- Metall
- Bitumenverträgliche hochpolymere Dachbahnen
- Zum Aufbringen von schweißbaren und von kaltselbstklebenden Dachbahnen
- Dämmung mit Kaltklebern

VORTEILE

- Verbessert die Klebehaftung
- Kraftschlüssig verbindend
- Lösungsmittelfrei
- Umweltverträglich
- Geruchsarm
- Auch für feuchte Untergründe
- Gut zu verarbeiten
- Schnell trocknend
- Sparsam im Verbrauch

VERARBEITUNG

Elasto-Primer wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den vorbereiteten, öl- und fettfreien Untergrund aufgebracht.

LAGERUNGSHINWEIS

Frostfrei, kühl, trocken und feuersicher lagern.
Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist zu beachten.

Icopal GmbH

Capeller Straße 150
59368 Werne

T +49 2389 7970-0

F +49 2389 7970-6120

E info.de@icopal.com

icopal.de



VERBRAUCH

0,10 – 0,30 l/m²
(je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

> +5 °C, Trocknungszeit: ca. 2 Std.
(je nach Untergrund und Temperatur)

SICHERHEITSHINWEIS

Nicht entzündlich

GEBINDEGRÖSSEN

10 Liter Eimer
30 Liter Eimer

