

CE-KENNZEICHNUNG.

*Braas DivoDämm Pro, DivoDämm Kompakt
und DivoDämm Kompakt Plus.*

CE

17

Braas GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Deutschland
www.braas.de

Braas DivoDämm PIR MV (AG) DDMV 2016-04-01

EN 13165: 2012 + A1: 2015
Wärmedämmung für geneigte Dächer

Wesentliche Merkmale	Leistung						
Brandverhalten	E						
Dickentoleranz	50 - 180 mm / T2						
Dicken in mm	50	80	100	120	140	160	180
Wärmedurchlasswiderstand R_D in $(m^2 \cdot K)/W$	1,85	3,05	3,80	4,80	5,60	6,40	7,20
Wärmeleitfähigkeit λ_D in $W/(m \cdot K)$	0,027	0,026		0,025			
Druckspannung	CS(10\Y) ≥ 100 <150 kPa						
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR 40						
Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(TH)3: $\leq 2\%$						
Alle anderen Merkmale nach EN 13165, Anhang ZA	NPD						

0751